

Bra att veta vid montering

Här kommer några råd när du monterar något av våra luftfilter:

1. Kontrollera tätheten mellan filter och fläkt. Det får inte förekomma något som helst läckage.
2. Konstatera att du erhåller ett övertryck* i hytten. Du känner ett motstånd när du stänger dörren.

** Har du ej övertryck så leta efter eventuella justeringsknappar i vent.reglagen. Sök efter läckage.*
3. Se till att recirkulationsluften passerar genom filtret, alternativt stäng recirkulationen med aggregatets inställningsmöjligheter.
4. Städa ur hytten vid montage och försök att regelbundet dammsuga bort sådant som dras in. Så länge filtret är rätt monterat och i drift slipper du fettbeläggningen på insidan av rutan.

Filterunderhåll:

För att förlänga huvudfiltrets drifttid, rekommenderar vi att ni vid kraftig nedsmutsning byter ut det separata förfiltret.

Filterbyte:

Huvudfiltret har gjort sitt när det är fullt och blivit tätt. Fullt av de farliga partiklar du skyddat dig mot.

När genomströmningen av frisk luft avtar, då är det dags att byta ut filtret. Känn med handen på friskluftsinsläppet så märker du när det är dags.

Tänk på att ett tätt filter inte går att blåsa rent eller tvätta av, utan behöver bytas ut.

Lägg det utbytta filtret i en påse, förslut och lämna filtret för destruktion!

Det emballage som filtret levereras i ska lämnas in till en återvinningsstation.

Lycka till!

Har du några funderingar kring filtermontering så tveka inte att kontakta oss

Tel: +46 (0)934-153 99
E-post: info@racoon.se
www.racoon.se

Racoon Miljöfilter AB
Idrottsvägen 7
915 31 Robertsfors