



Husqvarna K 970 SmartGuard™

K 970 SmartGuard är robust, tillförlitlig, lätt, kraftfull och redo att prestera. Det ultimata valet när du behöver en allroundkap som klarar tuffa förhållanden, olika slags väder och olika bränsleblandningar. Utrustad med SmartGuard, ett förlängt klingskydd som minskar risken för olyckor och kast eftersom det ger rätt teknik och skärzon.



Ändamålsenlig utformning

Konstruktionen hjälper dig att börja kapa i rätt zon.



Lätt att inspektera

Möjliggör enkel visuell inspektion av SmartGuard-enheten för att säkerställa att den fungerar som den ska.

Driftsäkerhet

Vid kapning av hårda material i trånga utrymmen, t.ex. rörkapning.



Optimal remspänning

Semi-automatiska SmartTension minimerar risken för under- och överspänning.



EGENSKAPER

- Driftsäkerhet
- Easy to inspect
- Purposeful design
- Optimal remspänning
- Robust och pålitlig
- Lättstartad
- Långa service intervall
- Mindre damm och låg vattenkonsumtion
- Magnesiumklingskydd
- Lätt och kraftfull
- Enkelt att byta klingskyddets position
- Passar flera klingbussningar
- Den enda gången filtret behöver undersökas och bytas är om du upplever brist på effekt.
- Hög effekt med mindre bränsleförbrukning
- Reducerat slitage tack vare drivrmmen med fullt inkapslad transmission, vilket utestänger dammet.
- Jämnt klingstopp
- Vår inkapslade starter, där retur fjädern och linskvans lagring är slutna, ger en praktiskt taget underhållsfria starter.
- Vår X-TORQ®-motor producerar mindre utsläpp, minskar bränslekonsumtionen och producerar mer effekt.
- Vårt tvåstegsfiltersystem med centrifugal rengöring och ett enda pappersfilter ökar produktivslängden och utökar serviceintervall.
- Reducerar vibrationer i kapmaskinens handtag för mer komfort och längre användningstid.
- Vår praktiskt taget underhållsfria starter, tack vare den dammvattatade startern och den slitstarka startsladden.
- EasyStart säkerställer lättare uppstart genom att reducera kompressionen i cylindern.
- Tillför bättre effektr transmission, mindre frekvent återspanning och utökade service intervall.
- Vår inbyggda automatiska filterersättare bibehåller hög effekt under luftfiltrets livstid.
- On/Off-vattenavtryckaren stödjer våtkapning med enkelt justerbart vattenflöde under användning.

Tekniska specifikationer

KAPACITET

Tomgång	2700 varv/min
Tomgång övre gräns	3500 varv/min
Varvtal vid max effekt	9000 varv/min
Effekt/vikt-ratio	0,375 kW/kg
Uteffekt	4,8 kW
Varvtal vid full last	4300 varv/min
Max. varvtal	90 m/s
Nedre gräns hastighet	9100 varv/min
Max. vattentryck	10 bar

DIMENSIONER

Artikels bruttovikt	17200 g
Produktens nettovikt	15400 g
Axeldiameter	25,4/20 mm
Max. klingdiameter	400 mm
Klingflänsdiameter	105 mm
Max. klingtjocklek	5 mm
Maximalt sågdjup	155 mm
Produktstorlek, höjd	494 mm
Produktstorlek, längd	875 mm
Produktstorlek, bredd	221 mm
Vikt	12,8 kg

MOTOR

Cylinderdiameter	56 mm
Cylindervolym	93,6 cm ³
Cylindertakt	38 mm
Cylindrar	1
Elektroavstånd	0,5 mm
Motorkylning	Fläkt/Luftkyld
Maximalt rekommenderat motorvarv	9300 varv/min
Tändstift	NGK BPM7A

UTRUSTNING

Starter	Manual cord with spring
UNC-vattenkoppling	Gardena Male

SMÖRMEDEL

Motorkylning	Fläkt/Luftkyld
Bränsleförbrukning	500 g/kWh
Bensintank volym	1 l
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1

LJUD OCH OLJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	115 dB(A)
Ljudemissionsmått	114 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	104 dB(A)

VIBRATIONER

Daglig vibration (Aeqv)	4,4 m/s ²
Daglig exponering för vibrationer (A8)	1,43 m/s ²

Tekniska specifikationer

Daglig vibrationstid (tidsaspekt)	1 tim
Vibrationer vänster handtag	2.6 m/s ²
Vibrationer höger handtag	4.4 m/s ²
UTSLÄPPSDATA, EPA	
Avgasemissioner (medel CO-nivå)	402.55 g/kWh
Avgasutsläpp (CO FEL)	536 g/kWh
Emissioner (CO medeltal)	743 g/kWh
Avgasemissioner (medel HC-nivå)	53.56 g/kWh
Avgasemissioner (medel NOx-nivå)	0.96 g/kWh
UTSLÄPPSDATA, EU	
Avgasemissioner (CO medel)	405.70 g/kWh
Avgasemissioner (CO medel)	736 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel)	58.65 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel)	0.95 g/kWh
FÖRPACKNING	
Packaging length	780 mm
Packaging width	260 mm
Packaging height	550 mm
Packaging volume	97.3 dm ³